

Il telaio è realizzato con longheroni saldati e zincato a caldo, l'attacco al timone, del tipo a "V", consente la massima guidabilità del rimorchio. I pneumatici, di dimensioni generose, garantiscono stabilità di marcia a vuoto e a carico. Le sospensioni, a ruote indipendenti con molle integrate nell'asse, garantiscono la tenuta di strada e, assieme ai pneumatici, minimizzano le sollecitazioni trasmesse al carico. L'impianto elettrico è integrato nel telaio, dove trova tutta la protezione necessaria. La barra posteriore, che accoglie e protegge la fanaleria, è posta sotto il pianale e garantisce una ottima visibilità del rimorchio e del suo carico. Il pianale è disponibile in multistrato impregnato di resine fenoliche o in alluminio, tutti i rimorchi sono disponibili con il pianale tra le ruote o sopra le ruote. È rinforzato in prossimità del passaggio delle ruote o dei cingoli e, nella versione per il trasporto di macchine operatrici, ha la parte finale inclinata per facilitare il carico. Tutti i rimorchi sono equipaggiabili con sponde in alluminio.



Modello (1)	Lunghezza	Larghezza	Dimensione pianale	Massa totale a terra	Tara	Portata
35 40 PS	5,33	2	4,0 x 2,0	3000/3500	620	2380/2880
35 40 PS RP	5,48	2	4,0 x 2,0	3000/3500	620	2380/2880
35 45 PS	5,83	2	4,5 x 2,0	3000/3500	660	2340/2840
35 50 PS	6,33	2	5,0 x 2,0	3000/3500	700	2300/2800
35 55 PS	6,83	2	5,5 x 2,0	3000/3500	740	2260/2760
35 60 PS	7,33	2	6,0 x 2,0	3000/3500	780	2220/2720
35 70 PS	8,33	2	7,0 x 2,0	3000/3500	820	2180/2680
35 80 PS	9,33	2	8,0 x 2,0	3000/3500	860	2140/2640
35 90 PS	10,33	2	9,0 x 2,0	3000/3500	900	2100/2600
35 10 PS	11,33	2	10,0 x 2,0	3000/3500	940	2060/2560

Tutti i rimorchi sono disponibili con pianale tra le ruote oppure sopra le ruote; PS RP: trasporto macchine operatrici con rampe posteriori e pianale inclinato



**Accessori a richiesta**

Adattatore 13/7 poli  
Adattatore 7/13 poli  
Antifurto  
Argano elettrico Ramsey 12 V 2260 kg  
Argano elettrico Ramsey 12 V 3620 kg  
Argano elettrico Ramsey 12V 680 kg

**Box porta oggetti**

Cinta e tenditore 35 mm x 6 m  
Cinta e tenditore 50 mm x 5,5 m  
Piastra rulli per argano elettrico  
Ruota di scorta 155/70 R 12  
Ruota di scorta 195 R 14