

Gamma: Nautica 750 kg la Serie Ribassata

Il telaio è in acciaio con longheroni saldati e zincato a caldo, l'attacco al timone, del tipo a "V", consente la massima guidabilità del rimorchio. I pneumatici, di dimensioni generose, garantiscono stabilità di marcia a vuoto e a carico. Le sospensioni, a ruote indipendenti con elementi elastici in gomma con asse ribassato a carreggiata maggiorata garantiscono la tenuta di strada e, assieme ai pneumatici, minimizzano le sollecitazioni trasmesse al carico. L'impianto elettrico è integrato nel telaio, dove trova tutta la protezione necessaria. Freni: meccanici a tamburo con blocco automatico per la retromarcia. Dispositivo di comando dei freni: meccanico con pistone idraulico conforme alle norme CEE. Freno a mano di stazionamento con pistone a gas.



Ruotino anteriore ruotante e regolabile in altezza. **Traversa** posteriore scatolata in alluminio anodizzato verniciato.

Modello	Basculante	T.a.t.s.	Lunghezza min/max		Larghezza	Massa totale a terra	Tara	Portata	Pneumatici
75 50 SB SL	No	Si	4,96	6,096	2,08	750	188	562	155/70 R 13 70J
75 50 SB	No	Si	4,96	6,096	2,08	750	188	562	155/70 R 13 70J
75 55 SB SL	No	Si	5,26	6,36	2,08	750	188	562	155/70 R 13 70J
75 55 SB	No	Si	5,26	6,36	2,08	750	188	562	155/70 R 13 70J
75 60 SB SL	No	Si	5,56	6,66	2,08	750	188	562	155/70 R 13 70J
75 60 SB	No	Si	5,56	6,66	2,08	750	188	562	155/70 R 13 70J



Accessori a richiesta

Adattatore 13/7 poli

Adattatore 7/13 poli

Antifurto

Argano 250 kg

Argano automatico 450 kg

Argano automatico 500 kg

Argano automatico 900 kg

Box porta oggetti

Cinta e tenditore 35 mm x 6 m

Cinta e tenditore 50 mm x 5,5 m

Ruota alternativa 165/70 R 13 (suppl.)

Ruota di scorta 155/70 R 13

Ruota di scorta 165/70 R 13

Serie rulli

Supporti rigidi seconda imbarcazione