

Gamma: Pannelli pubblicitari

Il telaio è realizzato con longheroni saldati e zincato a caldo, l'attacco al timone, del tipo a "V", consente la massima guidabilità del rimorchio. I pneumatici ad alto carico e ribassati contengono l'altezza del piano di carico. Le sospensioni, a ruote indipendenti con molle integrate nell'asse, garantiscono la tenuta di strada e, assieme ai pneumatici, minimizzano le sollecitazioni trasmesse al carico. L'impianto elettrico è integrato nel telaio, dove trova tutta la protezione necessaria. La barra posteriore, che accoglie e protegge la fanaleria, è posta sotto il pianale e garantisce una ottima visibilità del rimorchio e del suo carico. Pannelli in multistrato di lamiera e schiuma. Argano automatico (solo versioni con pannello richiudibile). Stabilizzatori regolabili sui quattro lati.

Modello	Numero assi	Lunghezza	Larghezza	Dimensione pannello	Pannello richiudibile	Massa totale a terra	Tara	Portata	Pneumatici
65 30 PP	1	3,705	1,75	3 x 2	No	650	650	-	145-10 70 K
65 40 PP	1	4,705	1,75	4 x 2	No	650	650	-	145-10 70 K
65 50 PP	1	5,705	1,75	5 x 3	Si	650	650	-	145-10 70 K
65 60 PP	1	6,705	1,75	6 x 3	Si	650	650	-	145-10 70 K



Accessori a richiesta

Adattatore 13/7 poli

Adattatore 7/13 poli

Antifurto

Box porta oggetti

Cinta e tenditore 35 mm x 6 m

Cinta e tenditore 50 mm x 5,5 m