

Gamma: Speciale Regata

La serie ribassata con invaso universale a cinghie: il "Comfort" per la tua deriva

Il rimorchio è realizzato in acciaio zincato ed ha un invaso integrato realizzato con delle cinghie ad alta portata larghe 75 mm. In questo modo l'imbarcazione viene adagiata su un vero e proprio "letto" che assorbe ogni sollecitazione che possa essere trasmessa dal manto stradale.

Il telaio è in acciaio con longheroni saldati e zincato a caldo, l'attacco al timone, del tipo a "V", consente la massima guidabilità del rimorchio. I pneumatici, di dimensioni generose, garantiscono stabilità di marcia a vuoto e a carico. Le sospensioni, a ruote indipendenti con elementi elastici in gomma con asse ribassato a carreggiata maggiorata garantiscono la tenuta di strada e, assieme ai pneumatici, al carico. L'impianto elettrico è



integrato nel telaio, dove trova tutta la protezione necessaria. Freni: meccanici a tamburo con blocco automatico per la retromarcia. Dispositivo di comando dei freni: meccanico con pistone idraulico conforme alle norme CEE. Freno a mano di stazionamento con pistone a gas. Ruotino anteriore ruotante e regolabile in altezza. Traversa posteriore scatolata in alluminio anodizzato verniciato.

Modello	Massa totale a terra (kg)	Tara (kg)	Portata (kg)	Lunghezza min./max. (m)	Larghezza (m)	Ruote
75 50 SB	750	188	562	4,96 6,09	2,08	165/70 R 13
75 55 SB	750	188	562	5,26 6,36	2,08	165/70 R 13
75 60 SB	750	188	562	5,56 6,66	2,08	165/70 R 13

Accessori a richiesta

Adattatore 13/7 poli

Adattatore 7/13 poli

Antifurto

Box porta oggetti

Cinta e tenditore 35 mm x 6 m

Cinta e tenditore 50 mm x 5,5 m

Ruota di scorta 165/70 R 13

Supporti rigidi per seconda imbarcazione

Supporti a cinghia per seconda imbarcazione